ID200
ID CARD PRINTER

PLAZA CREATE GRASYS

”極み”への取組み

ID200はプラザクリエイトの次世代中堅カードプリンターです。
ID200は、最も販売実績のあるID150シリーズの要素を継承しています
＊ID150はGRASYS プリンターのロングセラーです。

ID200の機能は、信頼性が高い部品の厳選、最先端CPUの採用、ユーザーフレンドリーなデザイン、様々な用途のためのソフトウェア特有の機能などで強化されています。
ID200は、片面印刷（ID200）、から両面印刷（ID200W）へのアップグレード、およびラミネートと両面印刷（ID200L）へのアップグレードが可能です。ラミネートは業界初のダイレクトラミネーション技術を採用しており、ヒートアップ時間とエネルギーを節約、最適化します。

パフォーマンス = カードプリンターの真価

カードプリンタの真価は、その印刷品質、印刷速度、そして安定性です。
ID200は、印刷速度を最大10%向上、正確なリボンの動きを最適化することで印刷品質を向上し、新しくパワフルなCPUを採用して処理速度を高めています。

ユーザーの利便性を入念に考慮

ID200シリーズの初期設計から、使いやすくフレキシブルなカードプリンタを作成するために入念にエンドユーザを意識しました。
ID200は最大200枚まで搭載可能なカード挿入ホッパー、選択可能なカード排出方向、新しいカートリッジ型ラミネートフィルム、透明磁気カードのサポート、オプションでCR79サイズのカードサポートとオールインワンロックシステム機能を提供します。
ID200カードプリンタはカードの発行を以前より簡単に、そして生産性を提供します。

- 印刷速度アップ!
- FINE™ 画像テクノロジーを強化
- 新カード挿入ホッパー
- 取り外し可能なカード排出ホッパー
- 透明カードの印刷に対応
- カートリッジタイプのラミネートフィルム
- CR79カードサイズをサポート
- オモテ面磁気エンコード
- オールインワンタイプのロックシステム

GRASYS
ID CARD PRINTER

最新昇華型IDカードプリンター「ID200」は商業用途だけでなく、公共用途などでのプラスチックカード印刷にも大きな効率をもたらします。

GRASYSシリーズは様々なニーズに対応できるように設計されており、用途に応じたプリンタを選択可能なためコストパフォーマンスに優れています。
両面印刷やラミネートが必要な場合には、両面印刷用フリッパーやラミネーターの追加オプションを用意しています。
磁気ストライプ、ICカード・非接触ICカードなど様々なエンコーダを追加することが出来、FINE™イメージング技術によって美しい高品質のカードを印刷することが出来ます。
GRASYSシリーズは、職員証、学生証、アクセスコントロールカード、セキュアな資格カード、会員証、さらに銀行などの即時カード発行にも最適です。

オプションソフトでは上位システムと連携した自動印刷、カメラ・スキャナなどから顔写真を取り込み即時カード発行、非接触ICカードのエンコードが可能です。

是非、GRASYSシリーズの柔軟性と品質を体感してください。

© 2017 PLAZA CREATE CO., LTD. All rights reserved
GRASYS

ID200の特徴

● カード挿入ホッパー
カバーオープン200枚 | デフォルト100枚

● 脱着可能な - スタッカー

● 印刷速度が向上
● 強化されたFINE™イメージング技術
● 最先端CPUを内蔵
● 印刷音を低減
● オールインワンロックシステム (*オプション)
● ラミネートフィルムもカートリッジ方式で簡便

● 後部スタッカー
(100枚まで、*オプション)

● 表面磁気エンコード (*オプション)
● 透明カードをサポート
● CR79サイズをサポート
(工場出荷オプション)

仕　様

モデル			ID200	ID200W	ID200L
印　刷	印刷方法		昇華転写・熱溶融転写		
	解像度		300dpi / エッジトゥエッジ		
	両面印刷		オプション (フリッパー)	対応	対応 (対応フリッパー機能搭載)
カード	カード挿入		自動		
	カードサイズ・厚み		ISOCR80 or ISOCR79 (工場出荷オプション) | 0.38mm ~ 1.0mm		
	カード種		PVC, 受容層のあるPET, コンポジットPVC		
印刷速度	モノクロ		5 秒 / 枚 (720 枚 / 時)		
	YMCKO		Max.17 秒 / 枚 (212 枚 / 時)		
	YMCKOK		-	最大 22 秒 / 枚 (164 枚 / 時)	
ラミネート速度	連続 (片面ラミネート)	YMCK	-	-	22 秒 / 枚
		YMCKK	-	-	32 秒 / 枚
	単枚 (片面ラミネート)	YMCK	-	-	43 秒 / 枚
		YMCKK	-	-	53 秒 / 枚
容　量	挿入ホッパー		100 枚 / 200 枚 (カバーオープン時)		
	排出スタッカー		前面 :40 カード / 背面 :100 カード (オプション後部スタッカー取り付け時)		
システム	ディスプレイ・コントロールパネル		2 行LCD/ 2 LEDボタン		
	サポートOS		Microsoft Windows/ 8 / 10 / 11		
	通信		USB,Ethernet (オプション)		
	電源		AC100 / 220V,50~60 Hz		
	消費電力		48	48	96
	温度 / 湿度		15~35℃ / 35~70%		
セキュリティ	物理ロック		オールインワンロックシステム		
	ケンジントンロック		オプション		
サイズ	幅x奥行x高さ (mm)		165x390x210	165x498x210	165x675x210
エンコードオプション	重量 / Kg		4.5	5.2	8.8
	磁気		ISO7811 (Track I,II,III Read/ Write,HiCo/ LoCo),JISII		
	接触型IC		ISO7816 (ID-1)		
	非接触非型IC		Felica,MIFARE,ISO14443 (Type A/ B),ISO18092,DESFIRE		

*印刷速度は条件により異なります

CONSUMABLES

カラーリボン

YMCKO	250 枚/ロール	フルカラーリボン /黒/オーバーレイ
YMCKOK	200 枚/ロール	フルカラーリボン /黒/オーバーレイ & 裏面用黒
YMCKFO	200 枚/ロール	フルカラーリボン /UV蛍光パネル/黒 /オーバーレイ
HYMCKO	350 枚/ロール	ハーフサイズ フルカラーリボン /黒/オーバーレイ

単色リボン

KO	600 枚/ロール	黒/オーバーレイ
K	1200 枚/ロール	黒
W	1200 枚/ロール	白
B	1200 枚/ロール	ブルー
R	1200 枚/ロール	赤
MG	1200 枚/ロール	メタリックゴールド
MS	1200 枚/ロール	メタリックシルバー
SO	1200 枚/ロール	スクラッチ剥離

セキュリティフィルム

HPF	250 枚/ロール	ホログラムパッチフィルム
CPF	250 枚/ロール	クリアーパッチフィルム

仕様は予告なく変更される場合があります